

A190



DECT



System wielobazowy

Doskonały dźwięk
szerokopasmowy

Lekka konstrukcja



Aktualizacje OTA

A190 - Maksymalną swobodę ruchów bez żadnych przerw

A190 to lekki i elastyczny zestaw słuchawkowy działający w systemie cyfrowej łączności bezprzewodowej DECT, do scenariuszy wymagających zarządzania wydajnością zarówno jedno- jak i wielobazową. Dzięki zasięgowi do 50 m w pomieszczeniach i do 300 m na zewnątrz zapewnia ogromną swobodę ruchu. Wbudowany regulowany mikrofon z redukcją szumów i echa oraz szerokopasmowy głośnik umożliwiają używanie zestawu słuchawkowego A190 w trybie sparowanym, zsynchronizowanego z bezprzewodowym telefonem

serii M, a także jako samodzielnego telefonu. Dzięki wysokiej jakości konstrukcji i wyjątkowo małej wadze ten zestaw słuchawkowy waży zaledwie 45 g, a jego bateria, bez konieczności ładowania, zapewnia do 7 godzin rozmów. Zestawy słuchawkowe A190 można podłączyć również do baz wielogazowego systemu DECT serii M, aby zapewnić sobie maksymalną swobodę ruchów bez żadnych przerw na przetaczanie się między bazami.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Zestaw słuchawkowy
DECT | Jednouszny | PN 00004444
 - Waga (ok.): 45 g
- Wyposażenie
 - gumowe nóżki dla stabilnego ustawienia na biurku
- Ustawienie
 - Styl noszenia na głowie z regulowanym wysięgnikiem mikrofonu

Wskaźniki i przyciski

- Wielofunkcyjny wskaźnik stanu: 1 wielokolorowa dioda LED
- Komunikaty głosowe (wyłącznie angielski)
- 3 dedykowane przyciski audio
 - Wyciszony, Głośność +, Głośność -
- 2 dedykowane przyciski funkcyjne
 - Sterowanie połączeniem, AUX

Urządzenia audio i funkcje

- Mikrofon
 - Redukcja szumów: pasywna
- Głośnik zestawu słuchawkowego
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Tłumienie echa

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Stacja bazowa / podstawka ładująca: Zasilacz 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 350 mA
 - Zestaw słuchawkowy: Bateria 320 mAh (litowo-jonowa), nieusuwalna, wielokrotnego ładowania, bezstykowe ładowanie, czas ładowania 4 h, do 100 godzin czasu czuwania, do 7 godzin rozmowy NB, do 6 h czasu rozmowy WB

- Interfejsy przewodowe
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT¹

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT (DSAA 64-bit)¹
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
- Pasmo częstotliwości
 - Automatyczne wykrywanie
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - USA: 1 920 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
 - Europa: < 250 mW
 - USA: < 100 mW
- Zasięg
 - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Funkcje powiązane
 - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)
 - Przekazanie i roamingu w konfiguracji wielu komórek
 - Stand-alone i tryb sparowany

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - +50 °C
- Warunki podczas ładowania: 5 °C - +45 °C

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Zestaw słuchawkowy
 - Stacja bazowa / podstawka ładująca
 - Zasilacz
 - Klipsy do zasilacza
- Dokumentacja
 - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacje bazowe
 - M300 (EoL)²
 - M400
 - UE i UK: PN 00004587
 - Ameryki: PN 00004588
 - M700 (EoL)²
 - M900
 - UE i UK: PN 00004426
 - Ameryki: PN 00004441
 - M900 outdoor
 - UE i UK: PN 00004478



M300 (EoL)²



M400



M700 (EoL)²



M900



M900 Outdoor

¹ Urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

² EoL (wycofanie z eksploatacji)

Przegląd serii



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom A190](#) | [Snom Service Hub](#) | [Instrukcja obsługi](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.