

C620



DECT

System
jednobazowyPower over
Ethernet (PoE)Bezpieczeństwo
(TLS i SRTP)Doskonały
dźwięk
szerokopasmowy

Aktualizacje OTA

C620 – odkryj prawdziwą niezależność i elastyczność

Zgodnie z naszą strategią pracy z dowolnego miejsca, C620 rozszerza naszą gamę zaawansowanych rozwiązań i oferuje maksymalną niezależność oraz najwyższą jakość dźwięku dla profesjonalnych spotkań telefonicznych z (prawie) dowolnego miejsca. Dzięki technologii DECT zapewniającej całkowicie bezprzewodowe doświadczenie konferencyjne, rozwiązanie to wreszcie kładzie kres zwykłemu chaosowi kablowemu na stołach konferencyjnych i pod nimi. Oferuje ono użytkownikom możliwość

przekształcenia praktycznie każdego pomieszczenia w salę konferencyjną. System obejmuje stację bazową SIP-DECT z wbudowanym zestawem głośnomówiącym, jeden mikrofon stacjonarny i dwa mikrofony bezprzewodowe, a także stację dokującą do ładowania jednostki konferencyjnej. Przenośne, bezprzewodowe mikrofony można wygodnie ładować za pomocą zintegrowanych gniazd ładowania.

Warianty produktu



C620 | UE i UK | PN 00004617



C620 | Ameryki | PN 00004407

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Telefon konferencyjny (DECT) | Stacja bazowa (DECT/IP)
 - Kolor: czarny
- Zawartość: Dwa bezprzewodowe mikrofony DECT o zasięgu do 50 metrów
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Telefon konferencyjny (DECT)
 - Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.): 269 mm × 282 mm × 59 mm
 - Waga (ok.): 1,5 kg

Wyświetlacz i wskaźniki

- Telefon konferencyjny (DECT): Wyświetlacz
 - LCD, 158 × 57 pikseli, monochromatyczny, graficzny, podświetlany (niebieski / biały), 4 linie
- Stacja bazowa (DECT/IP): 2 diody LED
 - Wskaźnik stanu zasilania: 1 zielona dioda LED
 - Wskazanie statusu VoIP: 1 zielona dioda LED
- Telefon konferencyjny (DECT): 3 diod LED
 - Wielofunkcyjny wskaźnik stanu: 3 wielokolorowe diody LED
- Mikrofony bezprzewodowe (DECT): 2 diody LED
 - Wskaźnik stanu wyciszenia: 2 zielone diody LED

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- Stacja bazowa (DECT/IP): 1 fizyczny przycisk łącznie
 - Link

- Telefon konferencyjny (DECT): 27 fizycznych przycisków łącznie
 - 3 klawisze funkcyjne kontekstowe
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny
 - 3 dedykowanych przycisków audio
 - *MUTE ALL* → Wyciszony
 - Głośność + / -
 - 5 dedykowanych przycisków funkcyjnych:
 - Wstrzymaj
 - Anuluj
 - Menu
 - Ok
 - *TALK/OFF* → Połącz / Rozłącz
- Mikrofony bezprzewodowe (DECT): 2 fizyczne przyciski łącznie
 - Mikrofon 1/2: Wyciszony (z zieloną diodą LED)

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Stacja bazowa (DECT/IP)
 - **Power over Ethernet (PoE)**: IEEE 802.3af, klasa 3
 - Zasilacz:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
 - Telefon konferencyjny (DECT)
 - Bateria: Ni-MH, 7,2 V, 4 000 mAh, wielokrotnego ładowania, wymienne, do 24 godzin rozmowy NB, do 12 h czasu rozmowy WB, do 28 dni czasu czuwania, czas ładowania 6 h
 - Stacja ładująca
 - Zasilacz: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 3 A, 36 W
 - Mikrofony bezprzewodowe (DECT)
 - Bateria: Ni-MH, 2 × 2,4 V, 400 mAh, wielokrotnego ładowania, do 24 godzin rozmowy NB, do 12 h czasu rozmowy WB, do 28 dni czasu czuwania, czas ładowania 8 h
- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa (DECT/IP)
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Łączność sieciowa: gniazdo RJ45-8P8C → Ethernet 10/100 Mbit/s
 - Stacja ładująca
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT³

Urządzenia audio, kodeki i funkcje

- Telefon konferencyjny
 - Mikrofon obudowy
 - Zasięgu mikrofonu: 2,4 m, dookólny
 - 2 bezprzewodowe mikrofony (DECT)
 - HD AUDIO
 - Głośnik obudowy: Zestaw głośnomówiący z pełnym duplexem, HD AUDIO

- Stacja bazowa
 - Kodeki audio: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729ab
 - Dual-Tone Multi-Frequency Signaling (DTMF / RFC2833): SIP-INFO, w paśmie, poza pasmem
- Funkcje powiązane
 - Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka
 - Comfort Noise Generator (CNG)
 - Packet loss concealment (PLC)
 - Adaptacyjny bufor jittera
 - Tłumienie echa

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
- Automatyczna konfiguracja przez provisioning
 - Ładowanie ustawień i oprogramowania przez HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
 - Wspierane opcje udostępniania DHCP 66, 159, 160
 - Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)
 - Wsparcie Plug & Play (PNP)
 - Ustawienia regularne tygodniowe lub synchronizacja
 - pliki konfiguracyjne chronione hasłem
 - Plik provisioningu z szyfrowaniem AES
- Lokalizacja
 - **Języki:** angielski (US / UK), niemiecki, hiszpański (US / EU), francuski (US / EU), włoski, holenderski, portugalski, grecki, polski, rosyjski, turecki
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania
- Funkcje powiązane
 - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)
 - Lokalny dial plan (plan połączeń)
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Calling Name Identification Presentation (CNIP)
- Funkcje połączeń przychodzących
 - **Połączenie oczekujące / zamiana połączeń**
 - Blokowanie połączeń: Tryb Nie przeszkadzać (DND) | połączenia anonimowe | czarna lista
 - **Przekierowanie połączeń**
 - **Ślepy transfer | Transfer połączenia**
 - Odbieranie połączeń
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Funkcja wyciszania na telefonie i mikrofonach
 - Wstrzymaj | Music on hold
 - Zaparkuj połączenie / wznów
 - 2+1 lokalne konferencje
 - Wielostronne konferencje sieciowe
 - Czas połączenia (Czas trwania połączenia)
- Funkcje powiązane
 - Dopasowanie książki telefonicznej dla połączeń przychodzących i wychodzących
 - Shared Call Emulation²
 - Historia połączeń: do 200

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- 3 konta SIP
- Obsługa książki telefonicznej
 - **Lokalna książka adresowa obsługująca do 200 wpisów**
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 1000 wpisów
 - **LDAP (książka telefoniczna na serwerze)**
 - **Wsparcie książki telefonicznej XML**
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Do 2 jednoczesnych połączeń
 - Szybkie wybieranie

Sieć i protokoły

- DECT³
 - Pasmo częstotliwości (EMEA): 1 881 - 1 897 MHz
 - Pasmo częstotliwości (US): 1 920 - 1 930 MHz
 - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
- Technologie sieciowe
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1pq), NAT-T (Keep Alive & Public IP masquerading)
- Protokoły i techniki związane z VoIP
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, STUN
- Bezpieczne protokoły VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Protokoły sieciowe
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), DNS, DHCP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, FTP, TFTP, SNMP
- Bezpieczne protokoły sieciowe
 - TLS, HTTPS, IEEE 802.1X support
- Protokoły zdalnego zarządzania
 - TR-069
- Quality of Service (QoS)
 - ToS, DiffServ
- Funkcje powiązane
 - Wzajemne uwierzytelnianie TLS

Przekazywanie połączeń

- Współpracuje z wszystkimi głównymi platformami IP-PBX

- Certyfikowany partner VOIP

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy
 - 0 °C - +35 °C
- Temperatura spoczynku
 - -10 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 85 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Stacja bazowa DECT
 - Kabel Ethernet
 - Telefon konferencyjny (DECT)
 - Stacja ładująca
 - Zasilacz
 - 2 bezprzewodowe mikrofony (DECT)
 - 3 baterie
- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Bezprzewodowy konferencyjny zestaw głośnomówiący (DECT)
 - Do 2 × C52-SP (PN 00004357)

¹ Dostępny oddzielnie → jeśli PoE nie jest dostępne

² Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

³ urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

Przegląd serii



C620



C520



C52-SP



C300

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom C620](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.