

D715



USB giriři

Ethernet
üzerinden
besleme
(PoE)Gigabit
Ethernet

IPv6 ve IPv4

Geniřletme
modülü
baęlanabilirKulaklık
baęlanabilirGüvenlik (TLS
& SRTP)

HD Ses

Entegre USB ve Gigabit Ethernet baęlantısına sahip profesyonel HD sesli IP masaüstü telefon

D715, Gigabit Ethernet anahtarıyla teknolojik olarak geleceęe hazır. Entegre USB baęlantısı, USB kulaklıklar, D7 genişletme modülü ve USB bellek kullanılarak WiFi cihazları baęlantısı için kullanılabilir. D715, özel işlev tuşlarıyla birlikte kullanıcı arayüzünün sezgisel olarak çalışmasını saęlayan çok

satırlı S/B grafik ekrana sahiptir. 5 adet LED işlev tuşu, hızlı arama, dahili hatlar veya durum ekranı gibi çok sayıda telefon fonksiyonu ile ayrı ayrı ve esnek bir şekilde programlanabilir.

Ürün Varyantları



D715 | siyah | PN 00004039



D715 (EoS)³ | beyaz | PN 00004381

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - IP masa telefonu D715
 - İşletim sistemi: Linux
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.) kaidesiz
 - 205 mm x 185 mm x 40 mm
- Boyutlar (Y x G x D, yakl.) kaideli
 - 220 mm x 185 mm x 205 mm (yüksek aç 46°)
 - 200 mm x 185 mm x 205 mm (düşük aç 28°)
- Ağırlık (yaklaşık):
 - 560 g kaideli
 - 440 g kaidesiz

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD): tek renkli, grafiksel, 4 hatlı, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 3,2" (82 mm)
 - Boyutu (G x Y): 78 mm x 26 mm
 - Çözünürlük: 128 x 48 piksel
- 10 LED gösterge
 - çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - İşlev tuşu durum göstergesi: 5 yeşil LED
 - Ses tuşları durum göstergesi: 3 LED (1 kırmızı / 2 yeşil)

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 33 tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - 4-yönlü gezinme tuşu

- Duruma özel 4 işlev tuşu
- 3 programlanabilir işlev tuşu (yeşil LED'li)
- 5 özel ses tuşu
 - Kulaklık (yeşil LED'li)
 - Hoparlör (yeşil LED'li)
 - Ses + / - (basma butonlu)
 - Sessize alma (kırmızı LED'li)
- 3 özel işlev tuşu
 - Tamam
 - İptal
 - Mesaj (kırmızı LED'li)
- 3 x D7 adete kadar USB bağlantı noktalı genişletme modülü bağlantısı¹
- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE)
 - IEEE 802.3af, sınıf 3
 - Güç adaptörü¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü:¹ koaksiyel konektör
 - Ağ bağlantısı: 2 × RJ45-8P8C soket → Gigabit Ethernet (GbE)
 - USB kulaklıklar ve diğer aksesuarlar:¹ USB 2.0 Tip A bağlantı noktası
 - Kablolu alıcı: RJ9-4P4C soket
 - Kulaklık:¹ RJ9-4P4C soket
 - EHS adaptörü:¹ tescilli 4 pimli soket (EHS)
- Kablosuz arayüzler
 - WLAN: A210 ile isteğe bağlı ¹
- Sensörler
 - Anahtar kancası sensörü

Ses Özellikleri

- Kasa mikrofon | Gövde hoparlörü
 - Hoparlör modu: Tam çift yönlü, HD Ses
- Kablolu alıcı
 - Mikrofon | Ahize kulaklığı
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726, G.729, GSM 6.10 (FR)
- Çift tonlu çok frekanslı sinyalleme (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO
 - bant-içi
 - bant-dışı
- İlgili Özellikler
 - Dahili atanabilir zil sesleri
 - Konfor Gürültü Üretici (CNG)
 - Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Şifre korumalı giriş
 - Güvenli web sunucusu/istemcisi (HTTPS)
- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, TFTP
 - Desteklenen DHCP yapılandırma seçenekleri 66 / 67
 - Güvenli Yönlendirme ve Şartlandırma Servisi (SRAPS) desteği
 - Tak-Çalıştır (PNP) desteği
 - TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) ile uzaktan yönetim
- Özelleştirme
 - XML tarayıcı
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- Diyagnoz
 - SIP / PCAP izi
 - Syslog

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Ağ Teknolojileri
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1q)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, SIP REFER yöntemi (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, RFC2833, STUN
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - TR-069, TR-069 Annex G (Eski TR-111)

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- 4 SIP kimliği / hesabı
 - Maksimum 4 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
 - 1.000 girişe kadar yerel rehber
- Giden arama özellikleri
 - İşlev tuşları ile hızlı arama
 - URL arama
 - Yerel arama planı
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Meşgulde otomatik tekrar arama
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Arayan Hat Kimlik Sınırlaması (CLIR)
 - Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşılamıyor)²
 - İnterkom
 - Çoklu gönderim çağrıları
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Çağrı engelleme: kara liste, isimsiz aramalar, Rahatsız Etmeyin (DND) modu
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme

- Bağlı arama özellikleri
 - Mikrofonu sessize alma
 - Bekletme
 - Bekletmede müzik²
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma
 - 3-yönlü yerel konferans
 - Çağrı park etme, parktan geri alma²
 - Müşteri Konu Kodu (CMC)²
- İlgili Özellikler
 - Cevapsız, alınan, aranan, reddedilen ve yönlendirilen çağrı geçmişi listeleri
 - Dahili hat görüntüleme (Meşgul ışığı alanı), çağrı cevaplama²

Birlikte çalışabilirlik

- Sertifikalı VoIP Ortağı

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +35 °C
- Çalışmama sıcaklığı
 - -10 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız)
 - 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - IP masa telefonu D715
 - Kaide
 - Kablolu alıcı
 - Ethernet kablosu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu
 - GNU Genel Kamu Lisansı

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- USB dongle
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- EHS adaptörü
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla RJ9
 - Çift kanallı: A100D (PN 00004342), A310D (PN 00004626)
 - Tek kanallı: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla USB
 - Çift kanallı: A330D (PN 00004598)
 - Tek kanallı: A330M (PN 00004597)
- DECT kulaklık aracılığıyla RJ9
 - A170 (PN 00004387)
- DECT kulaklık aracılığıyla USB (DECT)
 - A150 (PN 00004388)
- Genişletme modülü
 - D7 (EoS) (PN 00004011)³
 - D7 (PN 00004382)
- Kablosuz konferans hoparlörü (USB)
 - C300 (PN 00004584)



10 W PSU



A210



A230



EHS 2.0



D7 (EoS)



D7



C300



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



A170



A150

¹ Ayrı olarak mevcut² PBX desteği varsa³ EoS (End of sale)

Seriye Genel Bakış



D713



D715



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi : [Snom D715 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.