

D717



Sensor de
Luz



Puerto USB



Power over
Ethernet
(PoE)



IPv6 & IPv4



Gigabit
Ethernet



Conexión de
módulos de
expansión



Soporte
para
auriculares



Seguridad
(TLS &
SRTP)



SmartLabel

Teléfono IP profesional económico

El D717 es el aparato con la mejor relación calidad-precio en el mundo profesional de la telefonía VoIP. La pantalla en color de alta resolución permite la supervisión de SmartLabels flexibles gracias a las 3 teclas de función LED programables. El nuevo sensor de luminosidad adapta cómodamente el brillo de la pantalla a las condiciones de iluminación de la sala.

El D717 cuenta con un switch gigabit compatible con PoE y un versátil puerto USB. El D717, disponible en blanco y negro, encaja perfectamente en cualquier entorno de trabajo, combinando la última tecnología y la mejor calidad de voz a un precio imbatible.

Variantes del producto



D717 | negro | PN 00004397



D717 | blanco | PN 00004398

Información general

- Información del producto
 - Teléfono de sobremesa IP D717
 - Sistema operativo: Linux
- Uso: interior, escritorio, montaje en pared

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L × A × A, aprox.) sin pie
 - 205 mm × 185 mm × 40 mm
- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, aprox.) con pie
 - 220 mm × 185 mm × 205 mm (ángulo 46°)
 - 200 mm × 185 mm × 205 mm (ángulo 28°)
- Peso (aprox.):
 - 830 g con pie
 - 710 g sin pie

Pantalla e indicadores

- Pantalla
 - Pantalla TFT de cristal líquido (LCD): color verdadero, retroiluminada
 - Tamaño (diagonal): 2,7" (71 mm)
 - Tamaño (A × A): 59 mm × 33 mm
 - Resolución: 320 × 240 píxeles
- 8 indicadores LED
 - Indicación de estado de llamada: 1 LED rojo
 - Indicación de mensaje de espera (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación de estado de tecla de función: 3 LEDs multicolores
 - Indicación de estado de las teclas de audio: 3 LEDs (1 rojo / 2 verdes)

Teclado y teclas de función

- 37 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
 - Tecla de navegación de 5 vías
 - 4 teclas de función sensibles al contexto
 - 3 teclas SmartLabel (con LED multicolor)
 - 5 teclas de audio dedicadas
 - Silenciamiento (con LED rojo)
 - Altavoz (con LED verde)
 - Auricular (con LED verde)
 - Volumen + / - (balancín)
 - 8 teclas de función dedicadas
 - Confirmar
 - Cancelar
 - DND
 - mensaje (con LED rojo)
 - Agenda
 - Menú
 - Transferir
 - Llamada en espera
- [Conexión del módulo de expansión a través del puerto USB para hasta 3 × D7 / D7C¹](#)
- Bloqueo del teclado

Características de audio, códecs y funcionalidades avanzadas

- Micrófono de carcasa | Altavoz de carcasa
 - Modo manos libres Full Duplex, Audio HD
- Auricular con cable
 - Micrófono | Auricular
 - Compatible con audífonos (HAC)
- Códecs de audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Sistema multifrecuencial (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, en banda, fuera de banda
- Características relacionadas
 - Tonos de llamada asignables incorporados
 - Generador de Ruido Blanco (CNG)
 - Detección de actividad de voz (VAD)

Interfaces de usuario y configuración

- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario web (WUI)
 - Inicio de sesión protegido por contraseña
 - Cliente / servidor web seguro (HTTPS)
- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de teléfono (PUI)
- Configuración automática mediante aprovisionamiento
 - Carga de configuración y firmware a través de HTTP, HTTPS, TFTP
 - Opciones de aprovisionamiento usando DHCP 66 / 67
 - Soporte Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)
 - Soporte Plug & Play (PNP)

- Administración remota a través de los protocolos TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111)
- Personalización
 - [Browser XML](#)
- Localización
 - [Idiomas](#)
 - Zona horaria, tono de llamada
- Diagnóstico
 - Traza SIP / PCAP
 - Syslog

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - [Alimentation par Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, clase 3 | IEEE 802.3az³
 - Adaptador de corriente¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Conexiones
 - Adaptador de corriente:¹ conector coaxial
 - Conectividad de red: 2 conectores RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Auriculares USB y otros accesorios:](#)¹ puerta USB 2.0 tipo A
 - Auricular con cable: conector RJ9-4P4C
 - Auriculares:¹ conector RJ9-4P4C
 - [Adaptador EHS:](#)¹ conector RJ12-6P6C
- Interfaces inalámbricas
 - [WLAN:](#) opcional a través de A210¹
- Sensores
 - Interruptor de gancho magnético
 - Sensor de luz ambiente

Protocolos y tecnologías de red

- Tecnologías de red
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocolos y técnicas relacionadas con VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), [RTCP-XR](#), [SIP REFER method \(RFC 3515\)](#), [rport \(RFC 3581\)](#), [ENUM](#), [ICE](#), [STUN](#)
- Protocolos seguros de VoIP
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocolos de red
 - [IPv4 / IPv6 \(dual stack\)](#), [DHCP](#), [NTP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocolos de red seguros
 - [TLS V1.2](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protocolos de administración remota
 - [TR-069](#), [TR-069 Annex G](#) (anteriormente [TR-111](#))

Interoperabilidad

- [Socio VoIP certificado](#)

Directorio telefónico y características de llamada

- 6 identidades / cuentas SIP
 - Hasta 6 llamadas simultáneas
- Directorio telefónico
 - [LDAP \(directorío telefónico basado en el servidor\)](#)
 - [Directorio local de hasta 1 000 registros](#)
- Características de llamadas salientes
 - Marcación rápida a través de teclas de función
 - [Llamada mediante URL](#)
 - [Plan de marcación local](#)
 - Rellamada (usando lista de llamadas realizadas)
 - Rellamada automática si está ocupado
 - Identificación de llamada (CLIP)
 - Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR)
 - [Repetición de llamada si está ocupado / no disponible²](#)

- [Intercomunicador](#)
- [Llamada por multicast](#)
- Características de llamadas entrantes
 - [Llamada en espera](#)
 - Bloqueo de llamadas: rechazo automático, llamadas anónimas, Modo No molestar (DND)
 - Respuesta automática
 - [Desvío de llamada](#)
- Características de llamadas en curso
 - Silenciamiento de micrófono
 - Llamada en espera
 - Música de espera²
 - [Transferencia de llamada ciega](#)
 - [Transferencia de llamada asistida](#)
 - Conferencia local de 3 vías
 - Aparcamiento y recuperación de llamadas²
 - Client Matter Code (CMC)²
- Características relacionadas
 - Registro de llamadas perdidas, recibidas, marcadas, rechazadas y desviadas
 - [Supervisión de extensiones \(Busy lamp field\)](#), [captura de llamadas²](#)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +35 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación): 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Teléfono de sobremesa IP D717
 - Soporte
 - Auricular con cable
 - Cable Ethernet
- Documentación
 - [Guía de instalación rápida](#)
 - [GNU General Public License](#)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Adaptador de corriente
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Dongle USB
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Adaptador EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Auriculares con cable a través de RJ9
 - Biaural: A100D (PN 00004342), A310D (PN 00004626)
 - Monoaural: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Auriculares con cable a través de USB
 - Biaural: A330D (PN 00004598)
 - Monoaural: A330M (PN 00004597)
- Auriculares DECT a través de RJ9
 - A170 (PN 00004387)
- Auriculares DECT a través de USB (DECT)
 - A150 (PN 00004388)
- Módulo de expansión
 - D7 (EoS) (PN 00004011)⁴, D7 (PN 00004382)
 - D7C (PN 00004467)
- Altavoz inalámbrico para conferencias (USB)
 - C300 (PN 00004584)



¹ Disponible por separado
² Si es soportado por la PBX
³ Opcional vía Software
⁴ EoS (End of sale)

Gama del portafolio



Aviso legal

Mayor información : [Página web Snom D717](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logos de Snom son marcas comerciales de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.