HD100

Funciones para el sector hotelero

Carátula personalizable

Carcasa antibacteriana

Power over Ethernet (PoE)

Audio HD

El modelo HD100 presenta un diseño moderno, cómodo y fino para habitaciones de hoteles además ofrece las funciones más importantes, como marcación rápida a todos los servicios ,habitaciones del hotel, llamadas manos libres y función mute.
La fuente de alimentación PoE y la conexión Gigabit Ethernet permiten integrar el dispositivo en una infraestructura de red gestionada centralmente y preparada para el futuro.

Por supuesto, toda la configuración del HD100 se puede gestionar de forma centralizada. La carcasa antibacteriana protege contra los gérmenes y es fácil de limpiar. Los grandes indicadores LED de llamadas y mensajes, así como las opciones para etiquetas individuales, completan la imagen general.

Información general y equipos

- Información del producto
  - Teléfono para hoteles y habitaciones | Auricular con cable | PN 00007000
  - Color: Negro y gris metálico
  - Carcasa antibacteriana
- Equipo
  - Construcción sólida y resistente
  - Placa frontal totalmente personalizable para el logo y las instrucciones de marcación del hotel[1]
- Uso: interior, escritorio, mesilla, montaje en pared

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
  - Auricular con cable (en la base, montaje en escritorio): 79 mm × 176 mm × 163 mm
  - Auricular con cable (en la base, montaje en pared): 79 mm × 78 mm × 211 mm
- Peso (aprox.)
  - Auricular con cable (en la base): 665 g

Indicadores y teclas

- 2 indicadores LED
  - Auricular con cable
    - Indicación de estado de silenciamiento: 1 LED rojo
  - Base del teléfono
    - Indicación de estado de llamada | Indicación de mensaje de espera (MWI): 1 LED rojo
- 26 teclas en total
  - Auricular con cable
    - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
    - 3 teclas de audio dedicadas
      - *MUTE* → Silenciamiento (con LED rojo)
      - *VOL+* → volumen +
      - *VOL-* → volumen -
    - 2 teclas de función dedicadas
      - *EMERGENCY* → emergencia
      - *MESSAGES* → mensaje
    - 2 teclas de función programables: Marcación rápida
  - Base del teléfono
    - 3 teclas de audio dedicadas
      - *VOL+* → volumen +
      - *VOL-* → volumen -
      - *SPEAKER* → Altavoz (con LED rojo)
    - 4 teclas de función programables: Marcación rápida

Dispositivos y características de audio

- Base del teléfono
  - Micrófono de carcasa
  - Altavoz de carcasa
- Auricular con cable
  - Micrófono
  - Auricular
  - Compatible con audífonos (HAC)
- Tonos de llamada asignables incorporados

© 2024 Snom Technology GmbH

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
  - Alimentation par Ethernet (PoE)
    - IEEE 802.3af, clase 2
  - Adaptador de corriente[1]
    - 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Conexiones
  - Base del teléfono
    - Conectividad de red: conector RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
    - Adaptador de corriente:[1] conector coaxial
    - Cable del auricular: Enchufe dedicado
  - Auricular con cable
    - Cable del auricular: Enchufe dedicado

Interfaces de administración y configuración

- Configuración a través del menú de voz
- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario web (WUI)
- Herramienta de configuración SIP avanzada para una fácil implementación masiva y supervisión telefónica
- Soporte Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Protocolos y tecnologías de red

- Soporte VLAN
- SIP (RFC 3261)

Interoperabilidad

- Compatible con las principales plataformas PBX IP

Características de llamada

- 1 cuenta/identidad SIP
- Marcación rápida a través de teclas de función
- Modo manos libres (a través de la tecla de función dedicada)
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada por multicast

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación): 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
  - Base del teléfono
  - Auricular con cable
  - Soporte
  - Kit de montaje en pared
  - 2 cables Ethernet: longitud del cable (aprox.) 140 mm | 2 m
- Documentación
  - Guía de instalación rápida

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Adaptador de corriente:[1] Base del teléfono PSU
  - UE: PN 00004687
  - Reino Unido: PN 00004688
  - AU: PN 00004689

[1] Disponible por separado

© 2024 Snom Technology GmbH

Gama del portafolio

HM201

HD100

HD101

HD1

HD300

HD350W

HD351W

HD3

Aviso legal

Mayor información: Página web Snom HD100 | Snom Service Hub | Homologación | Información de garantía | Sedes de la empresa

Snom, los nombres de los productos Snom y los logos de Snom son marcas comerciales de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.

© 2024 Snom Technology GmbH