

M25



DECT

Çok hücreli
uyumluYüksek pil
özerkliğiKulaklık
bağlanabilirOTA
Güncellemeleri

Dizin

Profesyonel işletme kullanımı için DECT ahize

Snom M25 DECT ahize, profesyonel kullanım için tasarlanmış olup dayanıklı ve zengin özelliklere sahip, yüksek kaliteli bir cihaz için mükemmel bir fiyat/performans oranı sunar. Kompakt, güvenilir ve kullanışlı olan bu cihazda, 75 saate kadar bekleme süresi ve 7 saate kadar konuşma süresi sağlayan değiştirilebilir ve şarj edilebilir AAA piller

kullanılmaktadır. Kullanım kolaylığı sağlayan yenilikçi ve modern kullanıcı arayüzü, tüm menülerde etkili ve sezgisel gezinme imkanı sunar. Ahize tek bir baz istasyonunun yanı sıra çok hücreli çözümlerde de çalıştırılabilir.

Ürün Varyantları



M25 | PN 00003987 | AB ve İngiltere



M25 | PN 00003988 | ABD



M25 | PN 00004160 | AU versiyonu

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize
 - Renk: siyah
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
 - 134 mm x 42 mm x 23 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 110 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD)
 - Boyutu (çapraz): 1,44" (37 mm)
 - Çözünürlük: 128 x 128 piksel
- 1 LED gösterge
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 1 kırmızı LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 21 tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı
 - 5-yönlü gezinme tuşu
 - Duruma özel 2 işlev tuşu
 - 2 özel işlev tuşu
 - Ahize kapalı
 - Ahize açık
- İlgili Özellikler
 - Tuş tonları

- Tuş kilidi

Ses Özellikleri

- Hoparlör modu
- Ses kodekleri: G.722, G.726
- Dahili atanabilir zil sesleri: 6
- İşitme cihazı uyumlu (HAC)

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ahize: Pil 2 x AAA 1,2 V / 600 mAh NiMH, şarj edilebilir, 8 saate kadar şarj süresi, 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saat kadar konuşma süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 500 mA
- Kablolu arayüzler
 - Kulaklık: 3,5 mm ses jakı
- Kablosuz arayüzler
 - DECT¹

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT¹
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
- Kapsam uyarısı
- Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- Maksimum 2 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - 50 girişe kadar yerel rehber
 - Ana istasyonda merkezi rehber
- Giden arama özellikleri
 - Arayan kimliği (CLIP)
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma
- cevapsız, gelen, giden arama geçmişi

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Yerelleştirme:
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - -10 °C - +50 °C

- Çalışmama sıcaklığı
 - -10 °C - +45 °C
- Şarj koşulu
 - 5 °C - +40 °C
- Nem (yoğuşmasız)
 - 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize M25
 - Pil: 2 x AAA
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu
 - Bilgi Sayfaları (Güvenlik, Standartlar)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Baz istasyonları
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)²
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Tekrarlayıcılar
 - M5 (Base-FW < 610.x) (PN 00003839)
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)

Seriye Genel Bakış



¹ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için
üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak

pazarlanmaktadır.
² [EoL \(End-of-life\)](#)

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M25 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.