

M400



DECT

Σύστημα διπλής
κυψέληςPower over
Ethernet (PoE)Ασφάλεια (TLS
& SRTP)Αναβάθμιση
OTAΤηλεφωνικός
κατάλογος

Ο σταθμός βάσης M400 DECT, για ασύρματη επικοινωνία

Ο σταθμός βάσης M400 DECT προσφέρει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες επαγγελματικής τηλεφωνίας. Οι 2 σταθμοί βάσης που ενσωματώνει, σχηματίζουν ένα σύστημα διπλής κυψέλης DECT με δυνατότητα σύνδεσης έως 20 ασύρματων τηλεφώνων και υποστήριξη έως 20 ταυτόχρονων κλήσεων. Το M400 είναι ιδανικό για χρήση σε μεσαίου μεγέθους γραφεία ή καταστήματα. Για συνεργάτες Cloud και VoIP PBX, το M400

προσφέρει απομακρυσμένη υποστήριξη και παραμετροποίηση zero-touch. Το M400 συμμορφώνεται με τα τελευταία πρότυπα κρυπτογράφησης και έχει την ίδια αρχιτεκτονική με το σύστημα πολλαπλών κυψελών M900 για τις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού και ασφάλειας.

Παραλλαγές προϊόντος



M400 | EE & HB | PN
00004587



M400 | Αμερική | PN
00004588



M430 | EE | PN
00004589



M430 | Ηνωμένο
Βασίλειο | PN 00004590

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Σταθμός βάσης DECT M400 | Εγκατάσταση 2 κυψελών
 - Χρώμα: λευκό
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, επιτοίχια
- Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Βάρος (περίπου)
 - 170 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED πολλαπλού χρωματισμού:
- 1 προκαθορισμένο πλήκτρο: Επαναφορά

Κωδικοποιητές ήχου και χαρακτηριστικά

- Κωδικοποιητές ήχου: G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729
- Διαπραγμάτευση κωδικοποιητή
- Εναλλαγή κωδικοποιητή

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (Power over Ethernet - PoE) IEEE 802.3af, class 2
 - Τροφοδοτικό:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W

- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
 - Συνδεσιμότητα δικτύου (LAN): υποδοχή RJ45-8P8C → Ethernet 10/100 Mbit/s
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT²

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Ρύθμιση μέσω αυτόματης διαμόρφωσης
 - Λήψη ρυθμίσεων και λογισμικού μέσω HTTP, HTTPS, TFTP
 - Ασφαλής λήψη ρυθμίσεων μέσω προ-εγκατεστημένου πιστοποιητικού
 - Λήψη ρυθμίσεων μέσω Cloud Zero-Touch Provisioning
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Γλώσσες
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης
- Διαγνωστικό
 - Μηνύματα DECT, ειδοποιήσεις, τοποθεσία
 - Λίστα καταχωρημένων ασύρματων τηλεφώνων, repeaters, τοπικά gateways
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Υποστήριξη XML Minibrowser για συστήματα πολλαπλών κεραίων Snom DECT
 - Ασφαλής τροφοδοσία ρυθμίσεων και ταυτοποίηση με Mutual TLS μέσω πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη Snom CA

Υποστηριζόμενοι κατάλογοι

- Τοπικός κατάλογος για έως 3.000 καταχωρήσεις
- LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
- Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου XML

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT²
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
 - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - ΗΠΑ: < 100 mW
 - Επίπεδο (dBm): 14, 17, 20, 24
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Εγκατάσταση μίας κεραίας
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 20
 - Repeaters: έως 6
 - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 10
 - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 5 (G.722)
- Εγκατάσταση 2 κυψελών
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 20
 - Repeaters: έως 12
 - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 20
 - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 10 (G.722)
- Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Τεχνολογίες δικτύου
 - VLAN (IEEE 802.1q)

- Ασφαλή πρωτόκολλα VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Πρωτόκολλα δικτύου
 - DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP
- Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου
 - TLS V1.2, HTTPS
- Quality of Service (QoS)
 - ToS

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - -10 °C - +50 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Σταθμός βάσης DECT M400
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης
 - Ενημερωτικό φυλλάδιο (ασφάλεια, πρότυπα)

Συμβατότητα

- Πιστοποιημένος συνεργάτης VoIP

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό: Snom 10W PSU
 - EE & HB: PN 00004570
 - Αμερική: PN 00004571
- Σύνδεση PoE
 - A5E (PN 00004679)
- DECT repeater M6
 - EE / Αμερική: PN 00004586
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004639
- Ασύρματα ακουστικά
 - M25 (PN 00003987), M30 (PN 00004607), M65 (PN 00003969), M70 (PN 00004423), M80 (PN 00004424), M85 (PN 00004189), M90 (PN 00004425)

Προεπισκόπηση Σειράς



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90




M400



M700 (EoL)³



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

¹ Εάν το PoE δεν είναι διαθέσιμο

² Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

³ EoL (Τέλος κύκλου ζωής)

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M400](#) | [Snom Service Hub](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη](#) | [Έγκριση τύπου](#) |

[Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.